



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

pagina 1/7  
BeutiSealant  
PRIMER

Printdatum: 12 november 2024

## RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam:

**BeutiSealant "PRIMER"**

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik: Tandheelkundig materiaal

Ontraden gebruik: Geen aanvullende gegevens

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfs/ondernemingsidentificatie

Naam fabrikant: SHOFU DENTAL GmbH

Adres: An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

Telefoon: +49 (0) 2102-8664-0

Fax: +49 (0) 2102-8664-64

E-Mail: info@shofu.de

Verantwoordelijke afdeling: Quality Management & Regulatory Affairs

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 uur / 7 dagen

## RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

CLASSIFICATIE (EC 1272/2008)

|              |      |                                               |
|--------------|------|-----------------------------------------------|
| Flam.Liq. 2  | H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.          |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.            |
| STOT SE 3    | H336 | Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. |

### 2.2 Etiketteringselementen

ETIKET OVEREENKOMSTIG (EG) NR.1272/2008:



GHS02



GHS07

SIGNAALWOORD:

Gevaar

GEVAARAANDUIDENDE COMPONENTEN VOOR DE ETIKETTERING:

Aceton

GEVARENAANDUIDINGEN:

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.          |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.            |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P202 | Niet gebruiken voordat alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn gelezen en begrepen.  |
| P210 | Houd uit de buurt van hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken<br>- Verboden te roken. |

(Verv. op pagina2)

Versienummer 7

Herzieningsdatum: 30 oktober 2024



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

pagina 2/7  
BeautiSealant  
PRIMER  
Printdatum: 12 november 2024

(Verv. van pagina1)

- P233 Bewaar in goed afgesloten container.  
P261 Vermijd inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel.  
P264 Na gebruik handen grondig wassen.  
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.

## AANVULLENDE GEGEVENS:

Produkt bevat: Precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld. Aanbieden, binnenbrengen, bezit en gebruik volgens Verordening (EU) 2019/1148, Artikel 9.

### 2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT-en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

## RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Chemische karakterisering: Mengsels

### 3.2 Beschrijving: Hieronder vermeld mengsel van stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

| Gevaarlijke componenten: |                                                          |         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Cas: 67-64-1             | Aceton                                                   | 55-60 % |
| EINECS: 200-662-2        | Flam.Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |         |

### 3.3 Aanvullende informatie: Voor de woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren raadpleeg rubriek 2.

## RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en eenvoudig te verwijderen. Als oogirritatie aanhoudt, zoek medische hulp/advies.

Huidcontact: Was onmiddellijk met zeep en veel water. Indien op de huid, huidirritatie, zoek medische hulp/advies.

Inslikken: Spoel de mond. Zoek medische hulp/advies.

Inademing: Breng slachtoffer in frisse lucht en laat hem/haar rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Als symptoom inzake ademhaling stopt, neem contact op met het ANTIGIFCENTRUM voor een arts.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen:

CO<sub>2</sub>, droge chemicaliën, schuim, droog zand

(Verv. op pagina3)

Versienummer 7

Herzieningsdatum: 30 oktober 2024



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

pagina 3/7  
BeautiSealant  
PRIMER  
Printdatum: 12 november 2024

(Verv. van pagina2)

- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:  
Gemakkelijk ontvlambaar vloeistof in kamertemp.
- 5.3 Advies voor brandweerlieden:  
Draag brandbeschermende kleding en onafhankelijk ademhalingsapparaat, indien nodig.

## RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:  
Vermijd contact met ogen en huid.
- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:  
Mag niet in riolering of afvalwater afgevoerd worden.  
Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal:  
Veeg op en gooi weg in een geschikte container.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:  
Zie rubriek 7 voor informatie over veilig gebruik.  
Zie rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie rubriek 13 voor verwijderingsinformatie.

## RUBRIEK 7. Hantering en opslag

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:  
Gebruik op een goed geventileerde plaats.  
Houd uit de buurt van open vlammen, vonken en hittebronnen. Verboden te roken.
- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:  
Bewaar in een koele en donkere ruimte met de container goed afgesloten.  
Gescheiden van sterke oxidatiemiddelen.
- 7.3 Specifiek eindgebruik:  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- 8.1 Controleparameters:  
Blootstellingslimieten:

| Bestanddeel |                                                                                 | EU                                                     | ACGIH (TLV)                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aceton      | STEL; 2.420 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA; 1.210 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA; 500 ppm 8 hr<br>TWA; 1.210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | 250 ppm TWA<br>500 ppm STEL |
| Bestanddeel | NIOSH                                                                           | OSHA-Final PELs                                        |                             |
| Aceton      | 250 ppm TWA (590 mg/m <sup>3</sup> TWA)<br>2.500 ppm IDLH                       | 1.000 ppm TWA<br>2.400 mg/m <sup>3</sup> TWA           |                             |

- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:  
Ademhalingsbescherming:  
Niet vereist

(Verv. op pagina4)



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

pagina 4/7  
BeautiSealant  
PRIMER  
Printdatum: 12 november 2024

(Verv. van pagina3)

Huidbescherming: Handbescherming

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. Controleer voor elk gebruik of de beschermende handschoenen aan de voorschriften voldoen.

- Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

- Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:

Butylrubber  
Nitrilrubber

Oogbescherming: Veiligheidsbril

## RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Uiterlijk / Geur / kleur:                                 | Kleurloze vloeistof met zoete geur. |
| Geurdrempelwaarde:                                        | Niet bepaald.                       |
| pH:                                                       | Niet bepaald.                       |
| Smeltpunt/ Vriespunt:                                     | Niet bepaald.                       |
| Kookpunt:                                                 | Niet bepaald.                       |
| Vlampunt:                                                 | -10 °C (gesloten)                   |
| Verdampingssnelheid:                                      | Niet bepaald.                       |
| Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):                        | Niet bruikbaar.                     |
| Bovenste / onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen: | Niet bepaald.                       |
| Dampspanning:                                             | Niet bepaald.                       |
| Dampdichtheid:                                            | Niet bepaald.                       |
| Relatieve dichtheid:                                      | 0,94 (water=1)                      |
| Oplosbaarheid: wateroplosbaarheid                         | Oplosbaar                           |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):                  | Niet bepaald.                       |
| Ontstekingstemperatuur:                                   | Niet bepaald.                       |
| Ontbindingstemperatuur:                                   | Niet bepaald.                       |
| Viscositeit:                                              | Niet bepaald.                       |
| Explosieve eigenschappen:                                 | Niet bruikbaar.                     |
| Oxiderende eigenschappen:                                 | Niet bruikbaar.                     |

(Verv. op pagina5)

Versienummer 7

Herzieningsdatum: 30 oktober 2024



(Verv. van pagina4)

## 9.2 Overige informatie:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 10.2 Chemische stabiliteit:

Stabiel onder normale temperaturen en drukken.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden:

Vermijd direct zonlicht, overmatige warmte, vuur en andere ontstekingsbronnen.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Sterk oxiderende materialen.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Geen onder normale opslagomstandigheden en gebruik.

## RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Acute toxiciteit:

Aceton;

Orale toxiciteit; rat LD50 5.800 mg/kg

Dermale toxiciteit; konijn LD50 >7.400 mg/kg

Inhalatietoxiciteit: rat LC50 32.000 ppm, 4 tijd

Huidcorrosie/-irritatie:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Oogbeschadiging/-irritatie:

Eye Irrit. 2; H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Overgevoeligheid van de luchtwegen:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisering van de huid:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen/Genotoxiciteit:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Effecten op en over de lactatie:

Gebrek aan gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling):

STOT SE 3; H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling):

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Verv. op pagina6)

Versienummer 7

Herzieningsdatum: 30 oktober 2024



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

pagina 6/7  
BeautiSealant  
PRIMER  
Printdatum: 12 november 2024

(Verv. van pagina5)

Gevaar bij inademing:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 11.2 Informatie over andere gevaren:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 12. Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit:

Aceton:

Vistoxiciteit: Amerikaanse dikkop-elrit; LC50/96U >100 mg/L

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Niet bruikbaar.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen:

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

### 12.7 Andere schadelijke effecten:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Verwijderen van inhoud/container overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

## RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer: 1.090

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

Aceton, oplossing

14.3 Transportgevaarenklasse(s): 3 ontvlambare vloeistoffen.

14.4 Verpakkingsgroep: II

14.5 Milieugevaren: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

Waarschuwing: Ontvlambare vloeistoffen.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:

Niet bruikbaar.

## RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

- EU-REGELGEVING: Zie rubriek 2

(Verv. op pagina7)

Versienummer 7

Herzieningsdatum: 30 oktober 2024



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

pagina 7/7

BeutiSealant

PRIMER

Printdatum: 12 november 2024

(Verv. van pagina6)

- Overige voorschriften, beperkingen en belemmerende voorschriften:

Het product is een medisch hulpmiddel overeenkomstig de EG-richtlijn 93/42/EEG.

## 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## RUBRIEK 16. Overige informatie

Dit product is bedoeld voor gebruik door tandheekkundige professionals (instrument/materiaal).

### Relevante zinnen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### Afkortingen en acroniemen:

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Versienummer 7

Herzieningsdatum: 30 oktober 2024