



Säkerhetsdatablad TAB (2000) LIQUID FAST

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn : TAB (2000) LIQUID FAST

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk
Funktion eller användningskategori : Materiale för tandvård.

Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
84018 Scafati (SA) - Italy
T +39-081-850-8311
[E-mail: safety@kerrhawe.com](mailto:safety@kerrhawe.com)

Tillverkare

Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
84018 Scafati (SA) - Italy
T +39-081-850-8311
[E-mail: safety@kerrhawe.com](mailto:safety@kerrhawe.com)

Kontaktperson : safety@kerrhawe.com - tel. 00-800-41-050-505 (08.00-17.00)

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only) 001-800-424-9300 International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

Land	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer
Sverige	Giftinformationscentralen , Karolinska Hospital	Box 60 500 171 76 Stockholm	+46 8 33 12 31 (Från utlandet) 112

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225
Acute Tox. 4 (Oral) H302
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
STOT SE 2 H371
STOT SE 3 H335

Fulltext för klassificeringskategorier och H-deklarationer: se avsnitt 16

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08

Signalord (CLP) :

Fara

Farliga komponenter :

metylmetakrylat, N,N-dimetyl-p-toluidin, etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat,

	metanol
Faroangivelser (CLP)	: H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga H302 - Skadligt vid förtäring H315 - Irriterar huden H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna H371 - Kan orsaka organskador
Skyddsangivelser (CLP)	: P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet P403+P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten P270 - Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P261 - Undvik att inandas spray, ångor, gaser, rök, dimma P280 - Använd ögonskydd, skyddshandskar P501 - Innehållet/behållaren lämnas till ...
Extra fraser	: Produkten anses som et medicinsk produkt och är därför ej märkningspliktig. (EU-förordning 1907/2006, artikel 2, punkt 6, steg c).

2.3. Andra faror

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Inga under normala förhållanden.

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1. Ämne

Gäller inte

3.2. Blandning

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
metylmetakrylat	(CAS nr) 80-62-6 (EC nr) 201-297-1 (Index nr) 607-035-00-6 (REACH-nr) 01-2119452498-28	> 90	Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317
etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat	(CAS nr) 97-90-5 (EC nr) 202-617-2 (Index nr) 607-114-00-5 (REACH-nr) 01-2119965172-38	< 10	STOT SE 3, H335 Skin Sens. 1, H317
metanol	(CAS nr) 67-56-1 (EC nr) 200-659-6;200-659 (Index nr) 603-001-00-X (REACH-nr) 01-2119433307-44	< 10	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Oral), H301 STOT SE 1, H370
N,N-dimetyl-p-toluidin	(CAS nr) 99-97-8 (EC nr) 202-805-4 (Index nr) 612-056-00-9 (REACH-nr) 01-2119937766-23	< 1	Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Oral), H301 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412
1,4-dihydroxibensen, hydrokinon, kinol	(CAS nr) 123-31-9 (EC nr) 204-617-8 (Index nr) 604-005-00-4 (REACH-nr) 01-2119524016-51	< 0,1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Specifika koncentrationsgränser:

Namn	Produktbeteckning	Specifika koncentrationsgränser
etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat	(CAS nr) 97-90-5 (EC nr) 202-617-2 (Index nr) 607-114-00-5 (REACH-nr) 01-2119965172-38	(C >= 10) STOT SE 3, H335
metanol	(CAS nr) 67-56-1 (EC nr) 200-659-6;200-659 (Index nr) 603-001-00-X (REACH-nr) 01-2119433307-44	(3 <= C < 10) STOT SE 2, H371 (C >= 10) STOT SE 1, H370

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän : Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

- Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.
- Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- Första hjälpen efter förtäring : Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personer är vid medvetande). Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom/skador : Om du tvekar eller om symptomen består, sök läkarhjälp.
- Symptom/skador efter inandning : Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- Symptom/skador efter hudkontakt : Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Symptom/skador efter förtäring : Skadligt vid förtäring.
- Kroniska symptom : Kan orsaka organskador ({0|message=<eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt>|filter=(_)?ORGAN_.+}) ({1|message=<ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>|filter=(_)?EXP_ROUTE_.+}).

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga specifika åtgärder identifierade.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Använt lämpligt media för att ringa in branden. Skum, koldioxid och pulver.
- Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Brandrisk : Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- Explosionsrisk : Produkten är ej explosionsfarlig.
- Farliga sönderdelningsprodukter : Kolmonoxid. CO₂.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckinstruktioner : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.
- Skydd under brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Allmänna åtgärder : Använd lämplig skyddsutrustning - se avsnitt 8. Undvik kontakt med ögon och hud. Avlägsna antändningskällor. Inga öppna lågor, rökning förbjuden. Var särskilt noga med att undvika statisk elektricitet. Avlägsna varje möjlig antändningskälla. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskild på instängda platser.

För annan personal än räddningspersonal

Ingen tillgänglig extra information

För räddningspersonal

Ingen tillgänglig extra information

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förbjudet att avyttra i avlopp och vattendrag.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

- För återhållning : Samla allt avfall i lämpliga och märkta behållare och hantera i enlighet med nationell lagstiftning.
- Rengöringsmetoder : Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

- Försiktighetsmått för säker hantering : Behållaren ska vara väl tillsluten. Undvik kontakt med ögon och hud. Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Förhindra uppkomst av statisk elektricitet. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Inga öppna lågor, rökning förbjuden. Får ej förvaras i närheten av gnistbildning - rökning förbjuden.
- Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Lagringsvillkor : Lagra på skyddad, torr plats, för att undvika kontakt med fukt. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras svalt. Förvaras endast i originalbehållaren. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.
- Oförenliga material : Oxiderande ämnen. Organiska peroxider. Katalysator. Amin. Tungmetaller.

7.3. Specifik slutanvändning

Rådfråga leverantören om kompletterande information.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1. Kontrollparametrar**

metylmetakrylat (80-62-6)		
EU	Lokalt namn	Methyl methacrylate
EU	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
EU	IOELV STEL (ppm)	100 ppm
Sverige	Lokalt namn	Methyl methacrylate
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	150 ppm
1,4-dihydroxibensen, hydrokinon, kinol (123-31-9)		
Sverige	Lokalt namn	Hydroquinone
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	0,5 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	1,5 mg/m ³
metanol (67-56-1)		
Sverige	Lokalt namn	Methanol
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	250 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	200 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	350 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	250 ppm

8.2. Begränsning av exponeringen

- Lämpliga tekniska kontrollåtgärder : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.
- Personlig skyddsutrustning : Handskar. Skyddsglasögon.
- Handskydd : Skyddshandskar i butylgummi. Skyddshandskar i neoprengummi. Materialtjocklek: 0,2 - 0,4 mm. Genombrottsid: 6 (> 480 minuter). STANDARD EN 374.
- Skyddsglasögon : Skyddsglasögon. STANDARD EN 166.
- Hudskydd : Lämpliga skyddskläder skall användas
- Andningsskydd : Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation. Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Använd andningsskydd med gasfilter, typ A2. Standard EN 149.



- Annan information : Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- Tillstånd : Vätska
- Färg : Färglös.
- Lukt : Fruktig.
- Luktgräns : Inga data tillgängliga

pH	: Inga data tillgängliga
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)	: Inga data tillgängliga
Smältpunkt	: Inga data tillgängliga
Frys punkt	: -48,2
Kokpunkt	: 100
Flampunkt	: 10 °C TCC-Tag Closed Cup
Självantändningstemperatur	: Inga data tillgängliga
Sönderfalltemperatur	: Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas)	: Inga data tillgängliga
Ångtryck	: 40 mbar 20°C
Relativ ångdensitet vid 20 °C	: Inga data tillgängliga
Relativ densitet	: > 1
Densitet	: 0,943 g/cm ³ 20°C
Löslighet	: I vatten är ämnet delvis lösligt. Vatten: 1,59 g/100ml
Log Pow	: Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk	: Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk	: 0,63 mPa.s 20°C
Explosiva egenskaper	: Produkten är ej explosionsfarlig.
Brandfrämjande egenskaper	: Brandfarlig vätska och ånga.
Explosionsgränser	: 2,1 - 12,5 vol %

9.2. Annan information

Ytterligare Information	: Ingen kända
-------------------------	---------------

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil i normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen polymerisation.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik lågor och gnistor. Eliminera alla antändningskällor. Undvik värme och direkt solljus.

10.5. Oförenliga material

Oxideringsmedel. reducerande ämnen.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen nedbrytning vid normal förvaring.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet	: Oral: Skadligt vid förtäring.
----------------	---------------------------------

ATE CLP (oral)	909,091 mg/kg kroppsvikt
metylmetakrylat (80-62-6)	
LD50 oral råtta	7872 mg/kg
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg
LC50 inhalation råtta (ångor - mg/l/4h)	78 mg/l/4u
N,N-dimetyl-p-toluidin (99-97-8)	
LC50 inhalation råtta (ångor - mg/l/4h)	1,4 mg/l/4u
etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)	
LD50 oral råtta	3300 mg/kg
1,4-dihydroxibensen, hydrokinon, kinol (123-31-9)	
LD50 oral råtta	302 mg/kg
LD50 hud råtta	> 900 mg/kg
metanol (67-56-1)	
LD50 oral råtta	5300 mg/kg
LD50 hud kanin	15800 mg/kg

metanol (67-56-1)

LC50 inhalation råtta (mg/l)	85 mg/l/4u
------------------------------	------------

Frätande/irriterande på huden	:	Irriterar huden. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	:	Inte klassificerat Vätskestänk i ögat kan orsaka retning
Luftvägs-/hudsensibilisering	:	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mutagenitet i könsceller	:	Inte klassificerat
Cancerogenitet	:	Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet	:	Inte klassificerat
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering	:	Kan orsaka organskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Specifik organotoxicitet – upprepade exponering	:	Inte klassificerat
Fara vid aspiration	:	Inte klassificerat

TAB (2000) LIQUID FAST

Viskositet, kinematisk	0,66808059 mm²/s
------------------------	------------------

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION**12.1. Toxicitet**

Ekologi - allmän	:	Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön.
------------------	---	--

metylmetakrylat (80-62-6)

LC50 fiskar 1	191 mg/l (96 timmar - Lepomis macrochirus)
EC50 Daphnia 1	69 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)

N,N-dimetyl-p-toluidin (99-97-8)

LC50 fiskar 1	46 mg/l (96 timmar - Pimephales promelas)
---------------	---

1,4-dihydroxibensen, hydrokinon, kinol (123-31-9)

LC50 fiskar 1	0,044 mg/l (96 timmar - Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 1	0,05 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet**TAB (2000) LIQUID FAST**

Persistens och nedbrytbarhet	Inga data tillgängliga.
Biologisk nedbrytning	32 %

metylmetakrylat (80-62-6)

Persistens och nedbrytbarhet	Komponenten är lätt biologiskt nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	94 % (14 dygn, metod: OECD 301C)

1,4-dihydroxibensen, hydrokinon, kinol (123-31-9)

Persistens och nedbrytbarhet	Komponenten är lätt biologiskt nedbrytbar.
BOD (% av ThOD)	0,37 - 0,53 % BOD BOD5/COD
Biologisk nedbrytning	82 % (28 dygn, metod: OECD 301B)

12.3. Bioackumuleringsförmåga**TAB (2000) LIQUID FAST**

Bioackumuleringsförmåga	Inga data.
-------------------------	------------

metylmetakrylat (80-62-6)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	3,5
Log Pow	1,38

N,N-dimetyl-p-toluidin (99-97-8)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	28,84
Log Pow	2,81

etylendimetakrylat, etandiol-1,2-dimetakrylat (97-90-5)

Log Pow	1,87
---------	------

1,4-dihydroxibensen, hydrokinon, kinol (123-31-9)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	40
Log Pow	0,81

metanol (67-56-1)

Log Kow	0,64
---------	------

12.4. Rörligheten i jord**TAB (2000) LIQUID FAST**

EKOLOGI - jord/mark	löslig i vatten.
---------------------	------------------

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**TAB (2000) LIQUID FAST**

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter	: Ingen kända.
Ytterligare Information	: Ina andra kända effekter.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Lokala föreskrifter (avfall)	: Hantera som farligt avfall.
Avfallsbehandlingsmetoder	: Samla upp produkten med absorberande material. Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.
Rekommendationer för avfallshantering	: Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
EKOLOGI - avfallsämnen	: Undvik utsläpp till miljön.
Europeisk avfallsförteckning	: 18 01 06* - Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

UN-nr (ADR)	: 1247
UN-nr (IMDG)	: 1247
UN-nr (IATA)	: 1247
UN-nr (RID)	: 1247

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning (ADR)	: METYLMETAKRYLAT, MONOMER, STABILISERAD
Officiell transportbenämning (IMDG)	: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
Officiell transportbenämning (IATA)	: Methyl methacrylate monomer, stabilized
Officiell transportbenämning (RID)	: METYLMETAKRYLAT, MONOMER, STABILISERAD
Beskrivning i transportdokument (ADR)	: UN 1247 METYLMETAKRYLAT, MONOMER, STABILISERAD (acetone, propan-2-on, propanon(67-64-1) 2-hydroxietylmetakrylat(868-77-9) ; acetone, propan-2-on, propanon(67-64-1) metylmetakrylat(80-62-6)), 3, II, (D/E)
Beskrivning i transportdokument (IMDG)	: UN 1247 METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED, 3, II

14.3. Faroklass för transport**ADR**

Faroklass för transport (ADR)	: 3
Varningsetiketter (ADR)	: 3

**IMDG**

Faroklass för transport (IMDG)	: 3
Varningsetiketter (IMDG)	: 3

**IATA**

Faroklass för transport (IATA)	: 3
--------------------------------	-----

Varningsetiketter (IATA) : 3

:



RID

Faroklass för transport (RID) : 3

Varningsetiketter (RID) : 3

:



14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (ADR) : II

Förpackningsgrupp (IMDG) : II

Förpackningsgrupp (IATA) : II

Förpackningsgrupp (RID) : II

14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig : Nej

Marin förorening : Nej

Annan information : Ingen tillgänglig extra information

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

- Vägtransport

Klassificeringskod (ADR) : F1

Begränsade mängder (ADR) : 1l

Reducerade mängder (ADR) : E2

Förpackningsinstruktioner (ADR) : P001, IBC02, R001

Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (ADR) : MP19

Anvisningar för UN-tankar och bulkcontainrar (ADR) : T4

Särbestämmelser för UN-tankar och bulkcontainers (ADR) : TP1

Tankkod (ADR) : LGBF

Fordon för tanktransport : FL

Transportkategori (ADR) : 2

Särbestämmelser för transport - Tillämpning (ADR) : S2, S20

Skyddskod : 339

Orangefärgade skyltar :



Tunnelrestriktionskod (ADR) : D/E

- Sjötransport

Begränsade mängder (IMDG) : 1 L

Reducerade mängder (IMDG) : E2

Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P001

Förpackningsvägledning för IBC (IMDG) : IBC02

Tankanvisningar (IMDG) : T4

Särbestämmelser för tankar (IMDG) : TP1

EMS-nr. (Brand) : F-E

EMS-nr. (Utsläpp) : S-D

Lastningskategori (IMDG)	: B
Lastning och åtskiljning (IMDG)	: Clear of living quarters.
Flampunkt (IMDG)	: 8°C c.c.
Egenskaper och anmärkningar (IMDG)	: Colourless, volatile liquid. Flashpoint: 8°C c.c. Explosive limits: 1.5% to 11.6% Immiscible with water. Irritating to skin, eyes and mucous membranes.

- Flygtransport

PCA Undantagna mängder (IATA)	: E2
PCA Begränsade mängder (IATA)	: Y341
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA)	: 1L
PCA förpackningsanvisningar (IATA)	: 353
PCA max. nettokvantitet (IATA)	: 5L
CAO förpackningsanvisningar (IATA)	: 364
CAO max. nettokvantitet (IATA)	: 60L
ERG-koden (IATA)	: 3L

Järnvägstransport

Inga data tillgängliga

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

Nationella föreskrifter

EG-förordning 453/2010/EG, 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 790/2009/EG. KIFS 2005:7, KIFS 2008:2, SFS 2001:1063
 Avfallsförordning, SFS 2011:927, 2012:372, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18, Kemiska arbetsmiljörisker 2011:19.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Leverantören har inte utfört någon kemisk säkerhetsutvärdering av detta ämne eller denna blandning

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Hänvisningar om ändring(ar):

Gällande föreskrifter. Farliga egenskaper.

2.1	Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG [DSD] eller 1999/45/EG [DPD]	Borttagen	
2.1	Faroangivelser (CLP)	Tillfogad	Acute Tox. 4 H302 STOT SE 2 H371
2.2	Faroangivelser (CLP)	Tillfogad	Acute Tox. 4 H302 STOT SE 2 H371
2.2	Farosymboler	Tillfogad	GHS08
3.2	Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG [DSD] eller 1999/45/EG [DPD]	Borttagen	

Publiceringsdatum	: 27/05/2009
Bearbetningsdatum	: 23/09/2015
Ersätter	: 30/09/2014
Signatur	: A. Åsebø Murel

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 3 (Dermal)	Akut dermal toxicitet, Kategori 3
Acute Tox. 3 (Inhalation)	Akut inhalationstoxicitet, Kategori 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Akut oral toxicitet, Kategori 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut oral toxicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1

300641	TAB (2000) LIQUID FAST	23/09/2015
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3	
Carc. 2	Cancerogenitet, Kategori 2	
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 1	
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, Kategori 2	
Muta. 2	Mutagenitet i könsceller, Kategori 2	
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, Kategori 2	
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1	
STOT RE 2	Specifik organotoxicitet – upprepade exponering, Kategori 2	
STOT SE 1	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, Kategori 1	
STOT SE 2	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, Kategori 2	
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet – Enstaka exponering, Kategori 3, luftvägsirritation	
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga	
H301	Giftigt vid förtäring	
H302	Skadligt vid förtäring	
H311	Giftigt vid hudkontakt	
H315	Irriterar huden	
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion	
H318	Orsakar allvarliga ögonskador	
H331	Giftigt vid inandning	
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna	
H341	Misstänks kunna orsaka genetiska defekter	
H351	Misstänks kunna orsaka cancer	
H370	Orsakar organskador	
H371	Kan orsaka organskador	
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering	
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer	
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer	

Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på vår nuvarande kunskap om produkten och på gällande europeisk och nationell lagstiftning. Informationen bygger på senaste tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering.